



**LÁMINA
ESPEJO**

LÁMINA ESPEJO



**LÁMINA
ESPEJO**

INTRODUCCIÓN

La lámina acrílica espejo a diferencia del espejo de vidrio resulta ser un material más seguro ya que no se astilla, es más flexible para la fabricación en todo tipo de Exhibidores/P.O.P y muebles. Por otra parte el espejo de vidrio ofrece un mejor efecto óptico en comparación con el acrílico espejo.

La producción de lámina acrílica espejo se lleva a cabo mediante un proceso de metalización al vacío utilizando aluminio evaporado. La delgada película de aluminio que se obtiene es depositada sobre el sustrato de lámina acrílica y hasta entonces se le aplica una protección posterior sobre el metalizado para lograr resistencia a la abrasión.

COLORES, MEDIDAS Y ESPESORES

COLOR	MEDIDA cms (in)	ESPESOR mm
Cristal	244 X 122 (96"X 48")	1.50 3.00

La lámina acrílica espejo se oferta en color natural. Pero se ofrece sobre pedido una amplia gama de colores en láminas acrílicas del tipo cell-cast y extruida.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• MANEJO

La lámina acrílica espejo viene con una cubierta protectora en su cara superior. Evite deslizar la lámina durante su transportación. La cubierta protectora deberá conservarse sobre la lámina durante su almacenamiento y transformación a fin de prevenir daños. La lámina acrílica espejo es entregada lista para su almacenamiento. Manténgala alejada del calor excesivo, pintura en aerosol, vapores de solventes y otros químicos. El material debe ser almacenado en un área limpia, seca y templada con el empaque original intacto.

Sin embargo, esto no siempre es práctico ya que a veces todo el cargamento o una parte del mismo debe ser desempacado para su uso por parte del cliente. En éstos casos, deben atenderse las siguientes recomendaciones:

• **ALMACENAMIENTO VERTICAL**

Si la lámina acrílica espejo será almacenada en posición vertical, se debe tener cuidado para evitar que se curven o deformen que el rack presente un ángulo no mayor a 10° de la vertical. Pueden utilizarse racks con bases de triplay para proporcionar un soporte uniforme al material.

• **ALMACENAMIENTO HORIZONTAL**

Si el espejo acrílico se almacena en posición horizontal, se debe tener cuidado para evitar que se curve, resbale o raye, asegurarse de que las láminas más grandes estén en el fondo y las más pequeñas en la parte superior, esto evitará que algunas láminas queden colgando de alguno de sus lados y se curven o resbalen, cuando se esté en movimiento o manejo. La prevención de astillas o polvo por entre las hojas reducirá el riesgo de rayaduras en caso de un deslizamiento o al momento de ser desempacadas

• **MANTENIMIENTO**

Cada lámina está adecuadamente protegida, en la cara posterior del metalizado de alta duración y en el frente con película plástica, la cual recomendamos permanezca en su lugar para proteger el material durante todas las fases de transformación e instalación. Las hojas deben de ser manejadas con el lado del espejo hacia abajo. Se deberá tener cuidado de no deslizarlas una contra otra para evitar ralladuras.

• **RETIRANDO LA PELÍCULA PROTECTORA**

Si tiene dificultad para remover la película de protección, use nafta alifática, queroseno o alcohol destilado para humedecer el adhesivo. No use otros químicos ni objetos filosos para removerla ya que puede dañar la superficie del material.

• **LIMPIEZA**

Para limpiar la superficie aplique una ligera presión usando jabón suave de barra, agua y una tela suave. Para remover grasa, aceite o depósitos de nicotina use hexano, queroseno o nafta alifática. No aplique ningún químico sobre las superficies que tengan alguna impresión. Para limpiar las láminas no utilice materiales formulados para la limpieza de ventanas o de cocinas, ni otros productos químicos ya que estos dañarán la superficie del material.

EMPAQUE

La superficie de la cara de acabado espejo, es protegida con una película plástica la cual facilita el manejo, almacenaje y transformación.

SERVICIOS ADICIONALES

- Asesoría técnica especializada.
- Suministro confiable de producto.

IMPORTANTE: Plastiglas de México, S.A. de C.V. ha preparado este documento para proveer información acerca del producto y no asume ninguna responsabilidad legal por las sugerencias y datos proporcionados, los cuales están basados en información que consideramos verdadera y la ofrecemos de buena fe, pero sin garantía.

Este documento en forma y contenido es un catálogo de producto y no cubre todas las posibles situaciones, por lo que cualquier otra condición de uso y/o aplicación diferente será bajo responsabilidad del usuario. Para información adicional y/o condiciones particulares de procesamiento favor de comunicarse a nuestros:

CENTROS DE SERVICIO

CDMX

Miguel Hidalgo #756
Col. Santa María Aztahuacan,
09500, Iztapalapa, CDMX
(55) 5690-3790 / 5690-3657 / 5691-0581
pgm.iztapalapa@plastiglas.com.mx

JALISCO

Paseo del Valle #5065 Bodega 3
Frac. Guadalajara Technology Park
45010, Zapopan, Jalisco
(33) 3619-3852 / 3619-3899
pgm.guadalajara@plastiglas.com.mx

NUEVO LEON

Av. Industrias # 1020-A
Col. Bellavista
64410, Monterrey, NL
(81) 8351-1295 / 8331-3061 / 8331-3001
pgm.monterrey@plastiglas.com.mx

ESTADO DE MEXICO

Acueducto del Alto Lerma # 8
52740, Ocoyoacac, Estado de México.
(722) 279-6851, 279-6800
pgm.ocoyoacac@plastiglas.com.mx

ACRYSTORE

AGUASCALIENTES

Fraccionamiento del Valle 1º. Sección
Napoles #104 Aguascalientes, AGS.
(449) 918 1358
pgm.aguascalientes@plastiglas.com.mx